

RECOMMENDED
ELECTRODES

3/16"
MAX.

CONEXIÓN
Spool

Gun

**HYPER
ARC**

HOT
START
ARC
FORCE
ANTI
STICK

MCU
CONTROL

LED
DISPLAY

888

RECOMMENDED
ELECTRODES

5/32"
MAX.

RECOMENDADO
0.030"

MÁXIMO | MAX.
0.035"



MOTOR DE 4 RODILLOS

CONEXIÓN SPOOL GUN

CAMBIO DE POLARIDAD

● INDUSTRIAL COMPACTO

SKU | WMm-305-28s

MIGFINITY 305 te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 3/16" y sobresaliente para 5/32".

Nueva tecnología que te ofrece toda la potencia para soldar con alambre de Ø1,0mm y hasta Ø 1,2 en rollos de 5 y 15kg. Conexión monofásica de 220V 50/60Hz.

HYPER ARC ofrece un control electrónico del arco, para un arco superior.

PANTALLA led, para visualización mediante LEDS de alto contraste.



INFORMACIÓN RÁPIDA

TAMAÑO

PESO

POTENCIA

CONEXIÓN

ELECTRODOS MICROALAMBRE

BIG
SIZE

50 KG

300A

220v

MAX
3/16"
5/32"
RECOMENDADO

MAX
Ø 0.045"
RECOMENDADO
Ø 0.035"

WIZARCS

MIGFINITY 305

CONEXIÓN

220V - 50/60Hz +/-10%

RANGO DE AMPERAJE

10-300A (220V)

CICLO DE TRABAJO A 40°C

60%

VOLTAJE EN VACIO

65V

MODOS

MIG MAG / MMA / TIG / FCAW

TIPO DE TIG

LIFT ARC

CONECTORES

RÁPIDOS DE 1/2" (13mm)

IP

IP21S

TIPO DE PANTALLA PERILLA

GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH

EXTENSIONES (ENTRADA)

Hasta 10m - AWG8

EXTENSIONES (SALIDA)

Hasta 10m - AWG2

CARRETE (SPOOL)

5KG - 15KG (Ø200mm - Ø300mm.)

TIPO DE ALAMBRE

SOLIDO Y TUBULAR CON Y SIN GAS